



**Entel**

PMR446

**ATEX**  II 2 G Ex ib IIC T4

 Ex ib IIC T4

Sumergible  
Fiable  
Sólida



**Serie HT 2.0**

# 'la elección del profesional'



■ CSAHT




■ CSBHT



■ CMP750  
▲ CMP950



■ EA19/750  
▲ EA19/950



■ EA15/750  
▲ EA15/950



■ EA12/750  
▲ EA12/950



■ CHP750D  
▲ CHP950D



■ CHP750HS  
▲ CHP950HS

■ No intrínsecamente seguro

▲ ATEX

Para conocer la última gama de accesorios visite: [www.entel.co.uk](http://www.entel.co.uk)

## Accesorios suministrados

- CNB750E (no-IS) o CNB950E (ATEX) Batería Li-ion 7.4v 1800mAh
- CSAHT cargador rápido
- Sujeción para cinturón con resorte
- Antena fija de alta eficiencia o antena fija corta
- CD con la guía del usuario

## Especificaciones técnicas

Salida de energía	RF 0.5 vatios
Rango de frecuencia	446.00625 a 446.09375MHz
Canales	16 (HT446E, HT952) / 255 (HT446L, HT953)
Protección ambiental	IP68 sumergible 5m durante 1 hora
Estandar Militar	MIL STD 810C/D/E/F
Dimensiones*	130mm(h) x 59.5mm(w) x 37mm(d)
Peso	277g (con batería y antena)
Salida de audio	660mW - distorsión: < 3% @ 500mW

\* Dimensiones de una radio con batería conectada, excluyendo botones, antena y salientes.

Para ver las especificaciones completas visite: [www.entel.co.uk](http://www.entel.co.uk)

La HT446 está diseñada para el usuario que exige la últimas cualidades técnicas para sus comunicaciones, con el beneficio agregado de que sus portátiles son completamente sumergibles.

Considerado como uno de los portátiles más duros en el mercado, esta generación de portátiles de calidad comercial está diseñada para operar en los ambientes más hostiles. El HT446 viene de la misma familia de portátiles que la variante de alto nivel utilizada por el Fire & Rescue Service del UK y otras organizaciones de alto perfil, y comparten exactamente la misma construcción mecánica y la pruebas realizadas en la producción.

Para su comodidad la Serie HT 2.0 cuenta los ciclos de carga de su batería y le advierte cuando se está acercando al final de su vida. Los modelos equipados con una pantalla LCD también muestran el recuento de carga de la batería.

- Disponible como HT446L con LCD, o como HT446E sin LCD
- Variantes ATEX; HT953 con LCD, HT952 sin LCD
- Aprobado ATEX a Ex ib IIC, T4
- IP68 5m, 1 hora - único de la Serie Entel HT 2.0
- Mil-Std 810C/D/E/F
- Batería Li-ion de vida larga
- Recuento de cargas de batería
- Sólido conector de accesorios
- Alarma local de ataque personal
- Scaneo común y por prioridad
- VOX integrado - 10 niveles
- Temporizador de tiempo limite
- Bloqueo de teclas
- Alerta de batería baja
- Anuncio por voz (opcional)
- Scrambler, inversión de voz (opción)
- Bluetooth (opción)
- Indicación de fuerza del señal de recepción (LCD)



**SWAN**  
Comunicaciones, S.A.

C/La Paz nº35 Bajo  
33209 Gijón Asturias Spain  
Tel. 985 171283

swan@swan.es  
www.swan.es  
www.walkiesatex.es